秋田微电子 AVDISPLAY

ĩ Ꞡ Ṿ ῷ ɔ ḳ ƚ ῃ Ṝ￼ 3.5 " Ễ ᴁ Ṝ ហ ꝑ ɪ ܚ ᾧ ῗ UART TFT ᴁ Ṝ í ᢥ ɑ ɭ ῗ ώ UART ᴁ ٽ g ɥ í ٧ MCU ڵ ص ٦ ᴁ ˮY ڋ ￼Ṅ ɭ Ĭ ˜ ￼ Ụ º א TFT Ĭ ˜ Ṝ

特点

ấ RISC / Cortex M4 32Bit MCU

64K/512KB Flash 8K/256KB SRAM

ấ UART ᴁ Ṝ ʙ ɳ

ấ ^ ¯ ק ᴁ ˮY ᶃ ɑ Ĭ ˜ GIF ʋ ܢ Ĭ

˜ Ỉ ע ᶃ ɑ Ĭ ˜ Ẩ ܢ Ĭ ˜ ڨ ỷ Ĭ

˜ ᾰ Ề ٧ Ĭ ˜ ῗ ᶃ ẻ Ĭ ˜ ῗ

ݸ ɳ 320*240 ڕ ' ῳ ܚ ˡ ḧ 480*320 ڕ '

ݒ Ẩ ʌ ɣ

ݸ ɳ DC 5V ˡ ḧ ɔ ◊ ڙ

ݸ ɳ 64Mb Flash ḳ ي ề ˡ ḧ ḳ ي ˀ ṇ

ݸ ɳ TTL ٽ g ì ᴁ, ḧ RS232/485

ݸ ɳ ɔ ḳ Ṝ ˡ ڵ ݒ ɔ ڲ Ṝ

应用产品图